

CANDY



Rapido'

CS 6C2S3PSA

- ✓ Motore Speed-Drive Inverter
- ✓ Maxi TUB
- ✓ Classe C
- ✓ Fermabicchieri per stoviglie delicate
- ✓ Sistema Powerwash
- ✓ 35 minuti per lavare e asciugare
- ✓ App hOn: funzione Snap&Wash
- ✓ Terzo Cesto
- ✓ Basso livello di rumore
- ✓ Lavaggio espresso, igiene massima
- ✓ Cicli Automatici
- ✓ 16 coperti
- ✓ Display a LED
- ✓ Luce interna per una migliore visibilità
- ✓ Luce a pavimento
- ✓ Cestelli pieghevoli
- ✓ Anta scorrevole
- ✓ Massima sicurezza
- ✓ Partenza ritardata fino a 24h
- ✓ Smart Door
- ✓ Regola il cesto con un semplice click

Caratteristiche principali

Modello	CS 6C2S3PSA
Codice prodotto	32901713
Codice EAN	8059019070681
Fabbricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Numero di coperti	16
Maxi Plates	No

Caratteristiche tecniche

Connettività	Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLUETOOTH®)
App dedicata	hOn
Apertura automatica della porta	Sì
Terzo cesto	Sì
Cesto superiore regolabile	Yes with easy-click
Blocco anti-caduta cesto inferiore	Sì
Sistema auto-pulente filtro	No
Sistema di asciugatura	Condensatore
Foldable racks	1°+2° Rows from Right- Lower
Sensori di sporco	Sì
Elettronica	6 Digit
Cerniere	Porta scorrevole
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240

Programmi e funzioni

Numero di programmi	10
Programmi automatici	Sì
1/2 carico	Sì
Indicatore di fine ciclo	Si con buzzer
Spia esaurimento sale	Sì
Spia brillantante	Sì
Partenza ritardata	1-23 h

Antibacterial Filter (ABT)	No
Power Wash/Perfect Rapid Zone	Sì
Standard Water Protection	Sì
Aquaprotect	No
Aquastop	No
Total Water Block	Sì
Programme duration [hh:mm]	3:58

Estetica

Colore	Nessuno
Colore del cruscotto (prodotti incasso)	Anthracite
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì

Performance e consumi

Classe di efficienza energetica	C
Noise Class	B
Rumorosità (dBA)	42
Consumo energetico (per 100 cicli)	76
Water consumption [per cycle]	9,5

Dimensioni

Altezza del prodotto (mm)	818
Altezza senza piano di lavoro (mm)	818
Larghezza del prodotto (mm)	597
Profondità complessiva del prodotto (mm)	555
Altezza del prodotto imballato (mm)	873
Larghezza del prodotto imballato (mm)	640
Profondità del prodotto imballato (mm)	629

Peso netto (kg)	39,35
Peso lordo (kg)	41